



Motosega - CNS 36-35 Battery

Con elevata velocità della catena e lama lunga: la motosega a batteria CNS 36-35 è perfetta per le attività di manutenzione degli alberi più impegnative.




1 Tendicatena senza attrezzi

- La catena è tesa semplicemente usando una manopola.



2 Lubrificazione automatica catena

- Per un uso a bassa manutenzione della motosega a batteria.



3 Protezione da contraccolpo

- La catena si arresta immediatamente - per la massima sicurezza in caso di effetto di rinculo.



4 Paraurti

- Guida sicura e tagli precisi perché la motosega si attacca al materiale da tagliare.



Motosega - CNS 36-35 Battery

- Ideale per eseguire lavori di manutenzione su rami più spessi o per abbattere piccoli alberi
- Impostazioni e funzionamento intuitivi
- Freno a catena e sblocco di sicurezza per un utilizzo sicuro

Dati tecnici

Codice prodotto	1.444-050.0	
EAN Code	4054278548968	
Barra di guida	cm	35
Velocità catena		21
Passo della catena		3/8" LP
Calibro a catena		1.1 mm / 0.043"
Numero di collegamenti di unità		52
Capacità del serbatoio dell'olio	ml	190
Potenza sonora misurata	dB(A)	104
Vibrazione sulla parte anteriore dell'impugnatura	m/s ²	3,6
Valori di vibrazione per la maniglia posteriore (ΔK = 1,5 m / s²)	m/s ²	4,9
Trazione		Motore brushless
Piattaforma batteria		Piattaforma batteria a 36 V
Voltaggio	V	36
Prestazioni per carica della batteria *		Max. 100 (2,5 Ah) / Max. 200 (5 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria	min.	Max. 25 (2,5 Ah) / Max. 50 (5 Ah)
Peso	kg	4,34
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	825 x 222 x 235

Dotazione

Barra di guida	■
Catena per sega	■
Flacone di olio	■
protezione della catena	■
Tendicatena senza attrezzi	■
Lubrificazione automatica catena	■
Freno della catena	■
Indicatore livello dell'olio	■

■ Incluso nella consegna * Ø rami: 10 cm

MOTOSEGA - CNS 36-35 BATTERY

1.444-050.0

KÄRCHER



		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Accessori macchina									
Olio Motosega Planto Tac 68	1	6.990-531.0						L'olio biodegradabile della catena per seghe riduce l'usura delle cerniere e delle maglie sulla catena della sega a catena della batteria. Può essere utilizzato a temperature ambiente di -30 ° C.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili